

Серия CRAFT HF - AISI 316L/0,8

Одностенные дымоходы													
Наименование/Диаметры	Арт.	Craft HF						Craft HF-P					
		115	120	130	150	200	250	115	120	130	150	200	250
толщина стали		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Труба 0,25 м	cm.03	991	1028	1102	1251	1625	2002	1264	1309	1399	1581	2036	2494
Труба 0,5 м	cm.02	1712	1781	1918	2192	2880	3571	2141	2225	2392	2727	3567	4409
Труба 1,0 м	cm.01	3007	3134	3387	3893	5161	6432	3730	3884	4194	4813	6362	7914
Колено 90°	cm.08	1605	1663	1781	2341	3058	4600	1985	2055	2198	2881	2322	5618
Колено 30°	cm.06	1193	1234	1432	1617	2322	2875	1479	1528	1769	1990	2840	3499
Колено 45°	cm.07	1296	1341	1582	1789	2629	3258	1605	1660	1953	2202	3217	3970
Тройник 90°	cm.11	2223	2307	2474	3414	4942	6721	2721	2829	3046	4091	5924	8061
Тройник 45°	cm.10	3822	3996	4358	5131	7357	10001	4564	4777	5216	6155	8858	12065
Ревизия с заглушкой	cm.12	3000	3147	3447	4079	5513	8247	3650	3822	4175	4918	6664	9758
Адаптер котла ММ	cm.16	656	681	733	837	1100	1367	819	850	910	1031	1332	1634
Шиббер (поворотный)	cm.13	2134	2200	2334	2612	3686	4827	2443	2518	2671	2985	4226	5532
Зонт	cm.14	999	1033	серия Craft GS				1330	1376	1468	1660	2493	3389
Зонт с решёткой	cm.34	x	x	x	x	x	x	2278	2384	2603	3067	4693	6547
Искрогаситель	cm.31	1411	1474	серия Craft GS				x	x	x	x	x	x
Дефлектор (ветрозащита)	cm.15	2614	2671	серия Craft GS				3262	3337	3489	3800	5915	7222

Двустенные дымоходы													
Наименование/Диаметры	Арт.	Craft HF-50						Craft HF-50B					
		115x200	120x220	130x230	150x250	200x300	250x350	115x200	120x220	130x230	150x250	200x300	250x350
толщина стали (справочно)		0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5
Сэндвич 0,25м	cd.03	2 426	2 622	2 784	3 072	3 917	4 731	2 898	3 221	3 418	3 777	4 798	5 788
Сэндвич 0,5м	cd.02	3 805	4 115	4 373	4 858	6 184	7 481	4 680	5 227	5 551	6 166	7 819	9 443
Сэндвич 1,0м	cd.01	6 659	7 209	7 667	8 552	10 874	13 168	8 348	9 354	9 937	11 074	14 027	16 953
Сэндвич-колено 90°	cd.08	5 228	5 654	5 993	6 635	9 473	11 893	6 184	6 910	7 345	8 185	11 562	14 582
Сэндвич-колено 45°	cd.07	3 834	4 216	4 498	5 036	6 563	8 465	4 548	5 143	5 491	6 165	8 050	10 342
Сэндвич-колено 30°	cd.25	3 551	3 854	4 087	4 515	5 698	7 135	4 126	4 598	4 882	5 415	6 874	8 608
Сэндвич-тройник 90°	cd.11	6 365	7 138	7 706	8 856	12 129	16 005	7 795	9 042	9 769	11 252	15 450	20 380
Сэндвич-тройник 135°	cd.10	12 857	14 841	16 144	18 893	26 782	36 046	15 070	17 865	19 459	22 827	32 484	43 828
Сэндвич-ревизия с заглушкой	cd.12	9 144	10 109	10 835	12 316	16 514	20 701	10 574	12 014	12 898	14 712	19 834	25 077
Старт-сэндвич	cd.06	2 671	2 827	3 006	3 352	4 302	6 459	2 808	2 983	3 182	3 547	4 595	6 850
Конус	cd.15	2 835	3 023	3 196	3 548	4 464	6 402	серия Craft HF-50					
Оголовок с ветрозащитой	cd.35	3 453	3 774	серия Craft GS-50				серия Craft HF-50					
Опорная площадка сквозная	cd.04	4 046	4 395	5 216	5 747	7 202	8 676	4 984	5 489	6 467	7 154	9 234	11 021
Опорная площадка с конденсатоотводом	cd.16	3 274	3 570	4 340	4 770	5 971	7 191	4 212	5 591	6 177	8 003	8 003	9 536
Сэндвич-шибер	cd.13	4 488	4 820	5 073	5 549	6 896	8 298	5 215	5 742	6 050	6 634	8 252	9 926

Двустенные дымоходы

Наименование/Диаметры	Арт.	Craft HF-25BP						Craft HF-50BP					
		x	x	130x180	150x200	200x250	250x300	115x200	120x220	130x230	150x250	200x300	250x350
толщина стали (справочно)		x	x	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5
Сэндвич 0,25м	cd.03	x	x	2 983	3 324	4 300	5 246	3 179	3 531	3 742	4 129	5 220	6 281
Сэндвич 0,5м	cd.02	x	x	4 385	4 924	6 385	7 817	4 741	5 294	5 620	6 242	7 910	9 549
Сэндвич 1,0м	cd.01	x	x	7 769	8 763	11 359	13 928	8 504	9 525	10 117	11 269	14 261	17 226
Сэндвич-колена 90°	cd.08	x	x	5 794	6 505	8 436	12 002	6 253	6 999	7 445	8 311	11 621	14 721
Сэндвич-колена 45°	cd.07	x	x	4 251	4 800	6 365	8 321	4 647	5 246	5 596	6 274	8 174	10 482
Сэндвич-колена 30°	cd.25	x	x	3 898	4 350	5 605	7 129	4 167	4 642	4 928	5 466	6 945	8 705
Сэндвич-тройник 90°	cd.11	x	x	6 415	7 459	10 477	14 110	7 325	8 471	9 145	10 518	14 409	18 993
Сэндвич-тройник 135°	cd.10	x	x	12 216	14 618	21 678	30 167	14 340	16 988	18 503	21 706	30 898	41 704
Сэндвич-ревизия с заглушкой	cd.12	x	x	9 326	10 724	14 740	19 362	10 252	11 654	12 512	14 271	19 243	24 498
Старт-сэндвич	cd.06	x	x	3 400	3 796	4 918	7 081	3 274	3 486	3 703	4 105	5 245	7 798
Конвектор стартовый 0,33м	cd.36	x	x	3 489	3 901	4 997	6 092	3 525	3 782	3 994	4 421	5 556	6 690
Конус	cd.15	x	x	3 241	3 601	4 523	6 591	3 301	3 525	3 717	4 106	5 113	7 350
Оголовок с ветрозащитой	cd.35	x	x	4 490	5 084	6 696	9 157	4 782	5 275	5 597	6 262	8 053	10 693
Опорная площадка сквозная	cd.04	x	x	6 063	6 734	8 763	10 485	5 442	5 968	6 955	7 659	9 772	11 578
Опорная площадка с конденсатоотводом	cd.16	x	x	5 371	5 945	7 729	9 204	4 766	5 242	6 180	6 786	8 652	10 208
Сэндвич-шибер	cd.13	x	x	5 322	5 871	7 401	8 987	5 702	6 270	6 598	7 223	8 944	10 720

Режимы:
 Рабочая температура - 600 гр. Цельсия
 Режим эксплуатации - "влажный/сухой"
 Давление - работа под разрежением N1
<https://craft-flue.ru>

Обозначения:
 GS, HF - серии продукции
 25, 50 - серии по толщине изоляции дымоходов сэндвичей
 P - окрашенные дымоходы (одностенные дымоходы - термоземаль 600°C, дымоходы сэндвичи - полимерная краска 200°C)
 B - утепление Cerablanket